



AIR COMPRESSORS

COMPRESSORI SILENZIATI


SILENT COMPRESSORS
COMPRESSEURS SILENCIEUX
SCHALLGEDÄMPFTE KOMPRESSOREN



GS50/1200/S



1 Tutti i pannelli sono dotati di doppia serratura anteriore e posteriore con chiave.



2 Serbatoio 3 litri integrato montato su antivibranti.



3 Due elettroventole termostatate.



4 Pannello di controllo di facile consultazione con **contatore**.

5 Materiale fonoassorbente di altissima qualità per una durata illimitata nel tempo.

BISTADIO

TWO-STAGE - BI-STADE - ZWEISTUFIG

| MODELLO Model | CODICE Code | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------|------|-------|-----------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|------|----|------|-----------------|-----|
| | | Litri Liters | Litri/min Liters/min | CFM | min-1 | Cilindri Cylinders | Stadi Stages | bar | psi | kW | HP | Volt | Hz | dB/A | L x P x H cm | Kg |
| GS28/500/S | AL 020 | 24 | 500 | 17,6 | 1.200 | 2 | 2 | 11 | 159 | 3 | 4 | 400 | 50 | 65 | 78x51x92 | 95 |
| GS35/600/S | AL 004 | 3 | 600 | 21,2 | 1.400 | 2 | 2 | 11 | 159 | 4 | 5,5 | 400 | 50 | 65 | 90x68x100 | 147 |
| GS37/660/S | AL 012 | 3 | 660 | 23,3 | 1.450 | 2 | 2 | 11 | 159 | 4 | 5,5 | 400 | 50 | 65 | 90x68x100 | 155 |
| GS38/650/S | AL 005 | 3 | 650 | 23 | 900 | 2 | 2 | 11 | 159 | 4 | 5,5 | 400 | 50 | 68 | 90x68x100 | 168 |
| GS38/850/S | AL 006 | 3 | 850 | 30 | 1.150 | 2 | 2 | 11 | 159 | 5,5 | 7,5 | 400 | 50 | 68 | 90x68x100 | 175 |
| GS50/1200/S* | AL 007 | 3 | 1.182 | 42 | 1.100 | 2 | 2 | 11 | 159 | 7,5 | 10 | 400 | 50 | 68 | 90x68x100 | 220 |

* CON AVVIAMENTO STELLA/TRIANGOLO - WITH STAR/DELTA STARTER - AVEC DEMARRAGE ETOILE/TRIANGLE - MIT STERN/DREIECK ANLASSEN

VOLTAGGI ED ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA • VOLTAGES AND SPECIAL ASSEMBLIES ON REQUEST
TENSIONS ET FABRICATIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE • SPANNUNGEN UND SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE